

Merkur™ X48



Disponibles chez **MARPEINTEX**
 Officiel **SERVICE Partner GRACO**



Haute pression

- Avec une pression allant jusqu'à 330 bars
- Pulvérise les revêtement à haut extrait sec
- Supporte des tuyaux plus longs jusqu'a 45ML

Facilité d'entretien

- Pompe facile à démonter du moteur pneumatique

Joints de presse-étoupe et de piston

- Réglable et monté sur ressort pour assurer la longévité du joint

Vanne de purge

- Conception avec bille flottante
- Réduit les bouchons et les fuites

Bas de pompe Merkur

- Manipulation des revêtements à haute viscosité améliorée
- Tige de piston durable, recouverte de Chromex™

Pistolet XTR 5 avec buse XHDxxx

Régulateur de Pression

2 Silencieux

Tuyau d'aspiration à démontage rapide

- Long tuyau d'aspiration de 25,4 mm x 1,8 m

Entrée

- Entrée lisse de 1"1/4 permettant de réduire les "points morts" et les accumulations de peinture

Flexible Haute Pression 386 bars



Les pulvérisateurs airless de produit monocomposant Merkur X48 vous permettent de pulvériser même les produits difficiles dans les situations les plus critiques.

Le pulvérisateur Merkur ne pèse que 45 kg ; il peut donc être positionné dans des zones étroites sans que la pulvérisation ne perde de sa puissance ou de sa qualité.



Caractéristiques techniques :

	MERKUR X48
Pression de service produit maximum	330 bars
Dimension de buse recommandée*	Jusqu'à 0,025
Débit produit de 60 cycles/mn	4,5 l/mn
Pression d'arrivée d'air maximum	7 bars
Entrée produit	1"1/4 npt(m)
Sortie produit	3/8" npt(f)
Poids de la pompe	45 kg